

OSM 2 PRO

CAJA DE MUESTREO

**Muestreo de aceite aislante
totalmente automático y sin
contaminación en transformadores**

Cumple la norma DIN EN 60475



Especificaciones Oil Sampling Box PRO

Dimensiones:	40 x 30 x 23 cm
Peso:	7,5 kg sin jeringas; 8 kg con 4 jeringas de 50 ml llenas de aceite
Batería:	batería NiMH de 4 Ah (no es mercancía peligrosa según IATA) 12 V CC
Conexiones:	acoplamientos rápidos de 6, 8 o 10 mm (entrada/salida de aceite) (intercambiables: G 1/8")
Sensor:	Boquilla para conexión de jeringa (intercambiable: G 1/8") sensor de temperatura del aceite integrado
Enjuague:	Movimiento del cilindro regulado por presión para evitar la desgasificación previa y la descarga de la batería secuencias de enjuague automáticas en litros (seleccionables con selector giratorio: 4; 3; 2; 1,1; 0,55)
Llenado:	llenado automático (incl. 2 enjuagues de la jeringa) Consumo de aceite por secuencia: 350 ml
Almacenamiento:	4 jeringas de 50 ml
Soporte:	soporte rápido y sencillo para jeringas durante el llenado
Manejo:	un solo botón para las secuencias de enjuague y llenado
Muestra:	aceite mineral éster natural aceite sintético (Para transformadores abiertos y herméticos)

*** Sin mantenimiento (vida útil de la bomba: 1000 h)**