

OSM 2 PRO

OIL SAMPLING BOX

**Vollautomatische Kontaminationsfreie
Isolierölproben Entnahme am Trafo**

Erfüllt die Normen DIN EN 60475



Technische Daten Ölprobenbox PRO

Abmessungen:	40 x 30 x 23 cm
Gewicht:	7,5 kg ohne Spritzen; 8 kg mit 4 mit Öl gefüllten 50-ml-Spritzen
Akku:	4-Ah-NiMH-Akku (kein Gefahrgut gemäß IATA) 12 V DC
Anschlüsse:	6, 8 oder 10 mm Schnellanschlüsse für Öleinlass und -auslass (austauschbar: G 1/8") Schlauchdüse für Spritzenanschluss (austauschbar: G 1/8")
Sensor:	Integrierter Öltemperatursensor Druckgeregelte Zylinderbewegung zur Vermeidung von Vorentgasung und Batterieentladung
Spülen:	Automatische Spülsequenzen in Liter (wählbar über Drehschalter: 4; 3; 2; 1,1; 0,55)
Befüllen:	Automatische Befüllsequenz (inkl. 2x Spülen der Spritze) Ölverbrauch pro Sequenz: 350 ml
Lagerung:	4x 50-ml-Spritzen
Halter:	Einfacher Schnellhalter für Spritzen für den Füllvorgang
Handhabung:	Ein-Knopf-Bedienung für Spül- und Füllvorgänge
Probe:	Mineralöl Natürlicher Ester Synthetisches Öl (Funktioniert für offene und hermetisch abgeschlossene Transformatoren)

*** Wartungsfrei (Lebensdauer der Pumpe 1000 Stunden)**